

Veicolo adibito alle attività di trasporto/protezione animale e di vigilanza zoofila

(conforme all'art.2, comma 1 lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.217)

CARATTERISTICHE MINIME VEICOLO BASE

- ✓ Veicolo base furgone lamierato nuovo con carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
 - Dimensioni (indicative) esterne: cm 496x205x225h circa;
 - Passo (indicativo): 300 cm circa;
 - Cilindrata/potenza di riferimento: 1,6-2.0cc/120-130 CV circa;
 - Alimentazione: diesel;
 - Omologazione antinquinamento: Euro 6;
- ✓ Colore bianco;
- ✓ Climatizzatore manuale in cabina guida;
- ✓ Cambio manuale;
- ✓ Sedile conducente regolabile in altezza;
- ✓ Idroguida;
- ✓ ABS;
- ✓ ESP;
- ✓ Chiusura centralizzata con telecomando;
- ✓ Immobilizzatore;
- ✓ Alzacristalli elettrici;
- ✓ Piantone guida con regolazione assiale;
- ✓ Retrovisori esterni a regolazione elettrica;
- ✓ Airbag;
- ✓ Ruota di scorta di dimensioni normali;
- ✓ Arganello ruota di scorta;
- ✓ Sensori di parcheggio posteriori;
- ✓ Porta posteriore a doppio battente cieca;
- ✓ Portellone laterale scorrevole, cieco;
- ✓ Batteria maggiorata;
- ✓ Autoradio in cabina guida e bluetooth;

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

- ✓ Sirena di tipo elettronico ad alta resa sonora a doppia tromba montata sul tetto;
- ✓ N.2 lampeggianti a LED colore blu, installati a tetto in posizione centrale, uno nella parte anteriore ed uno nella parte posteriore;
- ✓ N.1 faro a luce bianca LED, per illuminare la zona di carico posteriore, con accensione automatica all'apertura delle porte posteriori, installato al centro del tetto parte posteriore;
- ✓ Decoro esterno con logo e altre scritte di riferimento all' "ATS di Brescia";

ALLESTIMENTO INTERNO

- ✓ Coibentazione ed insonorizzazione del vano sanitario realizzata mediante interposizione tra la carrozzeria interna ed il rivestimento, di materassini di coibente ignifugo, termo e fono assorbente;
- ✓ Pavimento in multistrato "marino" da 19 mm ricoperto con speciale rivestimento di calpestio in laminato tecnico resiliente, batteriostatico lavabile e disinfettabile, ignifugo ed antisdrucchiolo, sigillato perimetralmente, completo di piletta di scarico;
- ✓ Rivestimento interno del vano sanitario allestito con 4 moduli a stampata unica per la massima sanificazione possibile anche con getto d'acqua e per limitare al minimo le giunzioni tra i vari mobili, realizzata in VTR rinforzata, comprendente:
 - Paratia divisoria tra cabina guida e vano sanitario dotata di finestrino apribile e maniglione di appiglio per facilitare la salita;
 - Plafone centrale a stampata unica realizzato con angoli arrotondati per facilitare la pulizia;
 - Fiancata sinistra;
 - Fiancata destra;
 - Fiancata destra comprendente:
 - Supporto orizzontale per fissaggio di un trasportino, in corrispondenza del passaruota;
 - Ganci per il supporto di eventuali museruole, catene, dispositivi di trattenuta e sicurezza per l'animale;
- ✓ Vani contenitori sagomati in vetroresina sulla parte bassa delle portiere;
- ✓ Sistemi di stivaggio e trattenuta in sicurezza per complessive n.3 gabbie di sicurezza metalliche, per trasporto cani (anche di grossa taglia) o altri animali, con possibilità di rimozione rapida, adeguate alla struttura delle gabbie stesse;

IMPIANTO ELETTRICO

- ✓ Impianto elettrico supplementare specifico per il comparto sanitario, a norma, atto all'alimentazione di tutta la dotazione elettrica supplementare.
- ✓ N.1 batteria supplementare da 100 Ah indispensabile per l'alimentazione di tutte le utenze supplementari a bassa tensione installate sul veicolo, lampeggianti e sirena,

illuminazione interna, etc.;

- ✓ N.1 caricabatteria a 220V per la ricarica della batteria supplementare a veicolo fermo e da una rete elettrica esterna a 220V da presa stagna installata in corrispondenza della fiancata sinistra, collegata ad un salvavita interno al veicolo, il tutto a norme;
- ✓ Centralina di comando in cabina guida su apposito supporto, dotata di tre tasti retroilluminati, per l'attivazione di: lampeggianti a tetto, sirena a tetto, deviatore sirena-clacson e comando ausiliario, installato a cruscotto
- ✓ N.2 prese a 12 V per alimentazione apparecchiature supplementari.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E DI CLIMATIZZAZIONE

- ✓ Ventilatore/aspiratore elettrico a soffitto a 2 velocità, con 4 diffusori orientabili;
- ✓ Impianto di climatizzazione di grande potenza caldo/freddo per il vano sanitario tipo "Autoclima-Denver", indipendente da quello della cabina di guida, installato direttamente nel vano posteriore e funzionante a veicolo in movimento.

DOTAZIONI SANITARIE

- ✓ Barella a cucchiaio specifica per uso veterinario, in alluminio, divisibile in due, dimensioni minime 130x42x7 cm
- ✓ N.2 gabbie specifiche per trasporto cani o altri animali, dotate di maniglie per poter essere agevolmente caricata e scaricata dal veicolo, realizzata con telaio e rete in acciaio inox (dimensioni minime 60 x 60h x 100p cm circa), completa di sportello di accesso a battente, apribile solo dal lato esterno tramite una idonea chiusura di sicurezza. Adeguato sistema di recupero liquami a mezzo di vassoio in acciaio inox estraibile a slitta anche a gabbia chiusa, isolato dal piano di calpestio della stessa per mezzo di pedana in legno marino opportunamente trattato ed antimuffa. La gabbia è anche dotata di n.4 ruote piroettanti e bloccabili. La gabbia è dotata di idoneo sistema di aggancio in sicurezza su apposito alloggio sopra descritto.
 - ✓ N.1 gabbia specifica per trasporto cani di grossa taglia, dotata di maniglie per poter essere agevolmente caricata e scaricata dal veicolo, realizzata con telaio e rete in acciaio inox (dimensioni minime 60 x 120h x 100p cm circa), completa di sportello di accesso a battente, apribile solo dal lato esterno tramite una idonea chiusura di sicurezza. Adeguato sistema di recupero liquami a mezzo di vassoio in acciaio inox estraibile a slitta anche a gabbia chiusa, isolato dal piano di calpestio della stessa per mezzo di pedana in legno marino opportunamente trattato ed antimuffa. La gabbia è anche dotata di n.4 ruote piroettanti e bloccabili. La gabbia è dotata di idoneo sistema di aggancio in sicurezza su apposito alloggio sopra descritto.
- ✓ N.2 trasportini dotati di chiusure a clip al fine di garantire la massima sicurezza anche durante i tragitti a lunga percorrenza. Ogni trasportino è dotato di due pratici scomparti per il contenimento di cibo o acqua che può essere appesa alla porticina a qualsiasi altezza in funzione della taglia dell'animale. Possibilità di apertura o rimozione della porta. Ogni trasportino è inoltre:

- dotato di finestre con griglia;
- conforme al regolamento IATA.

Dimensioni trasportini:

- n.1 pz. misure cm 79x58x60h;
- n.1 pz. misure cm 92x64x64h.

ALTRE DOTAZIONI

- ✓ Estintore d'incendio in cabina guida;
- ✓ Supporti per museruole/catene ed altri accessori.

PRECISAZIONI

- ✓ Il veicolo deve essere conforme all'art.2, comma 1 lett. b, del D.M. 09.10.2012 n.217 (con specifica annotazione sulla carta di circolazione);
- ✓ È compresa l'omologazione del veicolo ed immatricolazione e la consegna dei relativi documenti;
- ✓ La consegna del veicolo dovrà avvenire presso la sede legale dell'ATS di Brescia di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.