



è progettato, costruito, mantenuto per non arrecare lesioni, sofferenze e impedire la fuga degli animali.

A tal fine è dotato di:

- \*\*un solo piano di altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm|\_|\_|\_|

oppure

- \*\*n. |\_| | piani sovrapposti, altezza interna (pavimento soffitto) pari a cm|\_|\_|\_| per ciascun piano I piani superiori sono dotati di barriere di protezione

- \*\*\*rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, con protezioni laterali, ed inclinazione<sup>1</sup> adeguata alle categorie di animali trasportate, con pavimento antiscivolo dotato di assito trasversale<sup>2</sup>

oppure

- \*\*\*piattaforme di sollevamento dotate di barriere protezione

(fronte)

- idonea protezione contro intemperie, variazioni climatiche e temperature estreme
- pareti solide, ben raccordate
- pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile, antisdrucciolo, senza asperità e soluzioni di continuo, ben raccordato alle pareti per impedire la fuoriuscita di feci o urina
- paratie mobili a parete piena, resistenti al peso degli animali e facili da posizionare
- portelloni per l'accesso diretto agli animali
- sistema di ventilazione idoneo a soddisfare il fabbisogno degli animali per qualità e quantità d'aria per un viaggio della durata massima di 8 ore
- sistema di illuminazione idoneo per ispezionare e curare gli animali durante trasporto, carico, scarico
- contrassegno visibile di trasporto animali vivi

inoltre

## DICHIARA

- \*\*\*\*di effettuare viaggi sul territorio nazionale di durata fino a 12 ore

A tal fine il veicolo risulta dotato di:

- sistema di ventilazione idoneo a soddisfare il fabbisogno degli animali per qualità e quantità d'aria per un viaggio della durata massima di 12 ore
- attrezzature per l'abbeverata

## ALLEGA

copia della carta di circolazione

Località \_\_\_\_\_ lì |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

(retro)

barrare una delle due voci

1

\*\*

barrare una delle due voci

\*\*\*

barrare una delle due voci

\*\*\*\*

barrare solo se si intende effettuare viaggi di durata fino a 12 ore

<sup>1</sup> inclinazione minore o uguale a 20° pari ad una pendenza minore o uguale al 36,4%, per il trasporto di vitelli, suini ed

---

equini

inclinazione minore o uguale a  $26^{\circ}34'$  pari ad una pendenza minore o uguale al 50%, per il trasporto di ovicaprini e bovini

2

l'assito trasversale è richiesto se l'inclinazione della rampa di carico e scarico risulta maggiore di  $10^{\circ}$  pari ad una pendenza maggiore del 17,6%